







Exemples de pose pour couches régulières alternées
Épaisseur du mur 25 cm

 120 cm 45 cm	Langueur du mur		Système modulaire			
	Hauteur du mur	type du mur	type du système	hauteur des briques	m²/UPO	plus petite UPO
 53 cm	0.45 m	10	4	7.5 cm	0.09	0.54 m²
			2	15.0 cm	0.18	
			3	22.5 cm	0.27	
 60 cm	0.53 m	11	4	7.5 cm	0.09	0.63 m²
			2	15.0 cm	0.18	
			3	22.5 cm	0.27	
 66 cm	0.60 m	12	4	7.5 cm	0.09	0.72 m²
			2	15.0 cm	0.18	
			3	22.5 cm	0.27	
 75 cm	0.68 m	13	4	7.5 cm	0.09	0.81 m²
			2	15.0 cm	0.18	
			3	22.5 cm	0.27	
 90 cm	0.75 m	14	4	7.5 cm	0.09	0.90 m²
			2	15.0 cm	0.18	
			3	22.5 cm	0.27	
	0.90 m	15	4	7.5 cm	0.09	1.08 m²
			2	15.0 cm	0.18	
			3	22.5 cm	0.27	
	0.98 m	10 et 11	4	7.5 cm	0.09	
			2	15.0 cm	0.18	
			3	22.5 cm	0.27	


D’autres hauteurs de mur sont possibles en combinant les types de mur.
Lors de l’assemblage de systèmes modulaires de type 10-15, un clivage manuel de la brique doit être effectué au niveau des joints.
Pour les hauteurs des murs et les dimensions des fondations maximales, voir M0010.

120 m		2.40 m		3.60 m		4.80 m		6.00 m		7.20 m		8.40 m		9.60 m	
UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²
1	0.09	2	0.18	3	0.27	4	0.36	5	0.45	6	0.54	7	0.63	8	0.72
1	0.18	2	0.36	3	0.54	4	0.72	5	0.90	6	1.08	7	1.26	8	1.44
1	0.27	2	0.54	3	0.81	4	1.08	5	1.35	6	1.62	7	1.89	8	2.16
2	0.18	4	0.36	6	0.54	8	0.72	10	0.90	12	1.08	14	1.26	16	1.44
1	0.18	2	0.36	3	0.54	4	0.72	5	0.90	6	1.08	7	1.26	8	1.44
1	0.27	2	0.54	3	0.81	4	1.08	5	1.35	6	1.62	7	1.89	8	2.16
1	0.09	2	0.18	3	0.27	4	0.36	5	0.45	6	0.54	7	0.63	8	0.72
2	0.36	4	0.72	6	1.08	8	1.44	10	1.80	12	2.16	14	2.52	16	2.88
1	0.27	2	0.54	3	0.81	4	1.08	5	1.35	6	1.62	7	1.89	8	2.16
2	0.18	4	0.36	6	0.54	8	0.72	10	0.90	12	1.08	14	1.26	16	1.44
2	0.36	4	0.72	6	1.08	8	1.44	10	1.80	12	2.16	14	2.52	16	2.88
1	0.27	2	0.54	3	0.81	4	1.08	5	1.35	6	1.62	7	1.89	8	2.16
2	0.18	4	0.36	6	0.54	8	0.72	10	0.90	12	1.08	14	1.26	16	1.44
1	0.18	2	0.36	3	0.54	4	0.72	5	0.90	6	1.08	7	1.26	8	1.44
2	0.54	4	1.08	6	1.62	8	2.16	10	2.70	12	3.24	14	3.78	16	4.32
2	0.18	4	0.36	6	0.54	8	0.72	10	0.90	12	1.08	14	1.26	16	1.44
2	0.36	4	0.72	6	1.08	8	1.44	10	1.80	12	2.16	14	2.52	16	2.88
2	0.54	4	1.08	6	1.62	8	2.16	10	2.70	12	3.24	14	3.78	16	4.32
3	0.27	6	0.54	9	0.81	12	1.08	15	1.35	18	1.62	21	1.89	24	2.16
2	0.36	4	0.72	6	1.08	8	1.44	10	1.80	12	2.16	14	2.52	16	2.88
2	0.54	4	1.08	6	1.62	8	2.16	10	2.70	12	3.24	14	3.78	16	4.32


Exemples de pose pour couches irrégulières alternées
Épaisseur du mur 25 cm




Langueur du mur	Système modulaire				
Hauteur du mur	type du mur	type du système	hauteur des briques	m²/UPO	plus petite UPO
0.45 m	20	4	7.5 cm	0.09	2.43 m²
		2	15.0 cm	0.18	
		3	22.5 cm	0.27	



Langueur du mur	Système modulaire				
Hauteur du mur	type du mur	type du système	hauteur des briques	m²/UPO	plus petite UPO
0.60 m	20	4	7.5 cm	0.09	2.43 m²
		2	15.0 cm	0.18	
		3	22.5 cm	0.27	



Langueur du mur	Système modulaire				
Hauteur du mur	type du mur	type du système	hauteur des briques	m²/UPO	plus petite UPO
0.825 m	20	4	7.5 cm	0.09	2.43 m²
		2	15.0 cm	0.18	
		3	22.5 cm	0.27	



Langueur du mur	Système modulaire				
Hauteur du mur	type du mur	type du système	hauteur des briques	m²/UPO	plus petite UPO
0.98 m	20	4	7.5 cm	0.09	2.43 m²
		2	15.0 cm	0.18	
		3	22.5 cm	0.27	

La maçonnerie irrégulières alternées du mur de moellons SANTURO® est un mélange de couches de 7,5 cm d’épaisseur, 15 cm et 22,5 cm et dans les longueurs 30 cm, 40 cm et 50 cm. La plus petite unité d’expédition pour le type de mur 20 contient 2,43 m² de briques et se compose des longueurs de briques 30 cm, 40 cm et 50 cm.

Pour le système de mur modulaire type 20, nous recommandons une construction «libre» de la maçonnerie à couches irrégulières alternées.

5.40 m		10.80 m		16.20 m		21.60 m	
UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²
6	0.54	12	1.08	18	1.62	24	2.16
6	1.08	12	2.16	18	3.24	24	4.32
3	0.81	6	1.62	9	2.43	12	3.24

4.00 m		8.00 m		12.00 m		16.00 m		20.00 m	
UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²
6	0.54	12	1.08	18	1.62	24	2.16	30	2.70
6	1.08	12	2.16	18	3.24	24	4.32	30	5.40
3	0.81	6	1.62	9	2.43	12	3.24	15	4.05

2.90 m		5.80 m		8.70 m		11.60 m		14.50 m		17.40 m	
UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²
6	0.54	12	1.08	18	1.62	24	2.16	30	2.70	36	3.24
6	1.08	12	2.16	18	3.24	24	4.32	30	5.40	36	6.48
3	0.81	6	1.62	9	2.43	12	3.24	15	4.05	18	4.86

2.40 m		4.80 m		7.20 m		9.60 m		12.00 m		14.40 m		16.80 m	
UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²	UPO	m²
6	0.54	12	1.08	18	1.62	24	2.16	30	2.70	36	3.24	42	3.78
6	1.08	12	2.16	18	3.24	24	4.32	30	5.40	36	6.48	42	7.56
3	0.81	6	1.62	9	2.43	12	3.24	15	4.05	18	4.86	21	5.67